



### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная подача: **200 л/мин** (12 м<sup>3</sup>/ч)
- Рабочее давление: **10 бар**
- Давление включения (пусковое давление): от **1 до 5 бар**

### ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Температура жидкости до **+65 °C**
- Температура окружающей среды до **+40 °C**
- Разрушающее внутреннее давление **> 40 бар**
- Степень защиты: **IP 65**
- Напряжение: **230 В** - Частота: **50/60 Гц** - Макс. ток: **16 А**

### ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Легкозаменяемая электронная плата залита компаундом для полной защиты от влаги.
- Датчик давления расположен в отдельной зоне, которая изолирована от электронной платы и компонентов, находящихся под напряжением.
- Электронная плата внутри EASYPRESS прошла самую строгую проверку EMC на электромагнитную совместимость (обеспечение низкого уровня помех и большая защищенность от сбоев), что обеспечивает высокую степень надежности работы.

### СЕРТИФИКАТЫ



### ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

EASYPRO® отличается от традиционных РЕГУЛЯТОРОВ ПОТОКА И ДАВЛЕНИЯ некоторыми инновационными характеристиками:

- интегрированным гидроаккумулятором;
- возможностью выбора пускового давления;
- ЖК-дисплеем с подсветкой, на который выводится значение давления и другая полезная информация.

### ДАВЛЕНИЕ ЗАПУСКА НАСОСА

EASYPRO® дает возможность выбора рабочего давления (перезапуска) насоса при значениях от 1 до 5 бар включительно.

**Регулировка параметров производится кнопкой управления на панели прибора, а ЖК-дисплей отображает значения регулировок.**

Всего одна модель может удовлетворить разнообразным требованиям установки.

### ГИДРОАККУМУЛЯТОР

Конструкция EASYPRO® включает в себя гидроаккумулятор емкостью 3 литра. Такая особенность гидроаккумулятора, как наличие некоторого компенсационного объема жидкости, нейтрализует скачки давления.

Это устройство регулировки потока и давления оказывается удачным решением там, где другие регуляторы не справляются с поставленной задачей.

Давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,8 бар (заводская настройка) обеспечивает оптимальную защиту и аккумулярование.

### ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 976824
- Патент № BO2008A000155, BO2008A000156
- EASYPRO® зарегистрированная марка

### ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Версия с патрубками в 1" NPT
- Версия с кабелем, вилкой Schuko и розеткой